

Platos de Ducha de las Superficies Sólidas BioPrism®

(Estándar)



- El plato de ducha de la superficie sólida antideslizante, texturizada ayuda a prevenir deslizamientos y caídas.
- La barrera de agua completa previene que el agua se filtre por detrás o debajo del plato de ducha.
- Los canales integrados dirigen el flujo del agua hacia el drenaje
- Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto Medioambiental GREENGUARD y los requisitos de California para productos de baja emisión.
- Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto Medioambiental GREENGUARD Gold para productos de baja emisión aptos para su uso en escuelas e instalaciones de salud.

IPC.2033/Rev.3

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 EE.UU.

ENDURANT® •
WASHROOM SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Platos de Ducha de las Superficies Sólidas

BioPrism®

(Molde de 36" x 36")

PARTE 1 - GENERAL

1.01 RESUMEN

A. Platos de Ducha

1.02 LA SECCIÓN INCLUYE

A. Platos de Ducha de Superficies Sólidas

1.03 REFERENCIAS

A. Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI)

1.04 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Requisitos de Desempeño: Proveer platos de ducha que cumplan con los siguientes requisitos de las agencias reguladoras y del control de calidad de InPro® Corporation.

1. Proveer platos de ducha que cumplan con el reglamento ANSI 124.1.2-2005, cuando hagan pruebas de su fabricación y acabado, integridad estructural y de las características de los materiales.

2. Resistencia a los hongos y a las bacterias: Proveer una Superficie Sólida BioPrism® que no dé lugar al crecimiento de hongos o bacterias de acuerdo a los reglamentos ASTM G-21 y ASTM G-22.

1.05 DOCUMENTOS

A. Información del Producto: Información impresa del producto provista por el fabricante para cada tipo de plato para ducha especificado.

B. Muestras: Muestras de verificación de un mínimo de 1.5" x 3" con el color y patrón.

C. Instrucciones de Instalación del Fabricante: Instrucciones de instalación impresas para los platos de ducha.

1.06 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO

A. Entregar los materiales en la obra en sus empaques sellados de fábrica.

B. Inspeccionar los materiales a su llegada al lugar para asegurar que los productos especificados hayan sido recibidos.

C. Almacenar en sus empaques origina-

les en un lugar interior climatizado alejados de la luz solar directa.

1.07 CONDICIONES DEL PROYECTO

A. Requisitos Medioambientales: Los productos deben ser instalados en un área interior climatizada.

1.08 GARANTÍA

A. Garantía limitada estándar de 10 años para las Superficies Sólidas BioPrism® contra defectos de fabricación y del material.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.01 FABRICANTE

A. Fabricante Autorizado:

Inpro® Corporation

PO Box 406 Muskego, WI 53150 EE.UU.

Teléfono: 800.222.5556, Fax:

888.715.8407,

www.inprocorp.com

B. Substituciones: No permitidas.

C. Suministrar todos los platos de ducha desde una sola fuente.

2.02 UNIDADES FABRICADAS

A. Platos de Ducha (No conformes a la ADA)

1. Cuadrado

a. 32"x32"

b. 36"x36"

2. Rectangular

a. 30"x42"

b. 42"x36"

3. Neo-Ángulo

a. 42"x42"

4. Ángulo Neo y Paredes con Pestañas

a. 42"x42"

B. Drenaje de Ducha:

1. El drenaje de la ducha deberá ser de la marca Oatey, número 42150, de latón, sin necesidad de sellador y con colador Snap-Tite de latón o de acero inoxidable. La pieza del drenaje está sellada al plato de la ducha con una arandela de fibra y caucho. El drenaje está sujeto a una tubería 40 DWV de 2" con una junta mecánicamente comprimida que no requiere de sellador.

2. El drenaje de la ducha deberá ser de

la marca Ferguson, PFP600, resistente a la manipulación, hecho de PVC con colador de acero inoxidable y sujeto a una tubería 40 DWV de 2".

2.03 MATERIALES

A. Superficie Sólida BioPrism®: El plato de la ducha deberán ser fabricados de una resina híbrida de bio poliéster y acrílico con material natural de relleno.

2.04 ACABADOS

A. Color seleccionado de la gama de colores de las Superficies Sólidas de Sistemas de Duchas InPro BioPrism® de InPro® Corporation.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.01 RECONOCIMIENTO

A. Reconocimiento de las áreas y condiciones en la que los platos de ducha serán instalados.

3.02 PREPARACIÓN

A. General: Antes de la instalación, limpiar el área para remover polvo, residuos y partículas sueltas.

3.03 INSTALACIÓN

A. General: Instalar los elementos a plomo y a nivel, delinear los acabados contiguos de acuerdo a los planos de ejecución aprobados y a las instrucciones de instalación recomendadas.

3.04 LIMPIEZA

A. Al completar la instalación, limpiar las superficies de acuerdo a las instrucciones de limpieza y mantenimiento de las Superficies Sólidas BioPrism® de InPro®.

FINAL DE LA SECCIÓN