

# Limpieza

## Continuum™ Revestimiento de Paredes Higiénico

---

### Limpieza

Completar: Inmediatamente al completar la instalación, limpie la lámina y remueva las marcas de colocación, el exceso de adhesivo y las manchas superficiales. El adhesivo curado es difícil de remover. Puede utilizar alcohol desnaturalizado y frotar cuidadosamente con un paño suave. Después de que el adhesivo haya sido removido, limpie el área con un limpiador general como fantastic®. Enjuague el área con un trapo humedecido con agua. Seque con un trapo suave limpio.

- Al completar la instalación, remover las marcas, el exceso de adhesivo y las manchas de la superficie.
- Adhesivo Curado.
- Utilice alcohol desnaturalizado y frote cuidadosamente.
- Seguir la limpieza con un líquido limpiador como fantastic®.
- Enjuagar la lámina con un trapo humedecido con agua.

### Mantenimiento

Para limpieza general, utilizar el limpiador antibacterial "fantastik® All Purpose Cleaner Heavy Duty". Utilice un trapo libre de pelusa para limpiar.

Para manchas resistentes, como por ejemplo marcadores, lápiz, manchas blancas y marcas de zapatos, utilice los siguientes productos para obtener mejores resultados: No utilice paños o esponjas abrasivos.

- Desengrasante Zep® Heavy Duty Citrus Degreaser
- Cloro Clorox® Clean-up with Bleach
- Limpiador Antibacterial fantastik® All Purpose Cleaner Heavy Duty.
  1. Rocíe los productos en la lámina y límpiela con un trapo humedecido.
  2. Repetir el proceso si las manchas no se han quitado. Si hay residuos del producto de limpieza, enjuague con agua.

Nota: Cualquier referencia a un producto específico de marca no representa una promoción del producto por parte de InPro Corporation.

Si se limpian las láminas con lavado a presión, mantenga una distancia de 3 pies [1m] de la lámina, piezas de acabado y juntas. Asegúrese que la presión no sea mayor a 3,300 psi. NO use presión directa ni concentrada sobre las juntas del sellador.

### Después de la instalación:

Mantenga las condiciones climatizadas en el área después de la instalación. Cambios drásticos de temperatura pueden causar deslaminación.

- Mantener las condiciones climatizadas en el área después de la instalación.
- Cambios drásticos de temperatura pueden causar deslaminación.

IPC.3244/REV.2