



**InPro Bond**  
**Masilla adhesiva para la construcción**  
**Ficha técnica**

**TIPO DE ADHESIVO:**

Adhesivo acuoso para la construcción

**DATOS TÉCNICOS:**

Viscosidad: Más de 300 000 CPS a 76F Brookfield RVT#7/2 RPM  
pH:  $5,0 \pm 1$   
Densidad:  $1,05 \pm 0,05$   
Sólidos:  $61 \% \pm 2 \%$   
Color: Blanco  
Congelación/descongelación: 5 ciclos

**PROPIEDADES:**

El adhesivo InProBond es un adhesivo sensible a la presión de base acuosa diseñado para aplicaciones de revestimiento de paredes. Este producto presenta una adherencia muy agresiva y una buena estabilidad a la congelación y descongelación. InProBond debe aplicarse de manera uniforme sobre los sustratos con una llana dentada. Deben seguirse las instrucciones para la aplicación. Este producto es ecológico.

**MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN:**

Se suministra listo para su uso. Estable a la congelación y descongelación.

La aplicación depende de la humedad y la temperatura del aire. Lea atentamente y estudie las instrucciones de aplicación. Limpie con agua tibia cuando esté mojado. Cuando esté seco, límpielo con el limpiador de vinilo InProClean o con alcohol mineral.

Cumple con la Sección 21 del Código de Reglamentaciones Federales, 175-105 de la FDA respecto del contacto indirecto con alimentos.

**PRECAUCIONES:**

No mezcle con otros adhesivos.

**EMBALAJE:**

Cubetas/Baldes de 5 y 1 galón

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Rote el inventario y utilice primero los más antiguos.

1 año en envase cerrado almacenado en ambiente fresco y seco

Mantenga tapado a fin de evitar la pérdida de humedad y la contaminación